




Produktdatenblatt

Holz-Alu-Fenster – System 26. Höchste Flexibilität.

Dieses Holz-Alu-Fenster überzeugt durch sein schlankes, gradliniges Design. Wie alle Holz-Alu-Systeme im Hause Hasslinger hat auch unser System 26 standardmäßig verschweißte Ecken. Der intelligente Aufbau erreicht mit drei Dichtungsebenen und einer Wärmeschutzverglasung von $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ einen absoluten Top-Wert von $U_w=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$. Mit diesem Fenster holen Sie sich höchste Funktionalität und pure Eleganz

Fenstersystem		Holz-Alu System 26	
Material		Holz-Alu	
Dichtungen		3	
Stockdicke		70mm	80mm
Uf-Rahmen		$U_f = 1,0$	$U_f = 0,9$
2-fach	$U_g = \text{Wert}$		
	1,1	$U_w = 1,15$	$U_w = 1,13$
	1,0	$U_w = 1,08$	$U_w = 1,06$
3-fach	$U_g = \text{Wert}$		
	0,7	$U_w = 0,88$	$U_w = 0,86$
	0,6	$U_w = 0,82$	$U_w = 0,79$
	0,5		$U_w = 0,73$

U_w - Berechnungen lt. DIN EN ISO 10077-1 für das Normfenster mit THERMO-Abstandhalter



**TISCHLEREI HASSLINGER
FENSTER UND TÜREN MANUFAKTUR**

Schauraum und Verkauf

Gymelsdorfer Gasse 13 – 15 • 2700 Wiener Neustadt

Tel.: 02622 | 28 666 • Fax: DW -73

E-Mail: verkauf@hasslinger.at

Verwaltung und Vertrieb

Rebengasse 1 – 7 • 2700 Wiener Neustadt

Tel.: 02622 | 27 000 • Fax: DW -60

E-Mail: office@hasslinger.at

Produktion Holz- und Holz-Alu-Fenster

Schnotzendorfer Gasse 1 • 2700 Wiener Neustadt

Produktion Kunststoff- und Kunststoff-Alu-Fenster

Radegundgasse 9 • 2700 Wiener Neustadt

www.hasslinger.at